



## Megastep B - 41189

Ekstrem belastningsevne i udførelse til begge sider:  
 250 kg bæreevne ved en forholdsvis lav vægt til selv  
 de mest krævende opgaver.

### Produkt beskrivelse

- Ekstrem belastningsevne i udførelse til begge sider:  
 250 kg bæreevne ved en forholdsvis lav vægt til selv  
 de mest krævende opgaver.
- Belastning maks. 250 kg.
- 60 mm dybe, brede trin med skridsikker rifling.
- Rene hænder takket være slidbestandige,  
 eloxerede, sorte vange.
- Robuste stålhængsler.
- Højstyrke polyesterbånd med indsyet  
 fastgørelsesflap – holdbare og slidstærke.
- Udskiftelige 2-komponent stigesko for skridsikker  
 stabilitet.
- Robust konstruktion: bertlede trin-vange-samling  
 mellem trin og stang med profiler af ekstruderet  
 aluminium.



### Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 131 professionel.

### Produktegenskaber

Antal trin	4
Antal trin	2 × 4
Arbejdshøjde	2.5 m



Belastning	max. 250 kg
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	eloxeret
Garanti	10 år
Grundareal	0,93 m × 0,47 m
Materiale	Aluminium
Sikring	Bæltebånd
Standarder	EN 131 professional
Stigelængde	1.22 m
Transportmål	1.255 mm × 480 mm × 190 mm
Trin-vangeforbindelse	Bertlet
Trinafstand lodret	265 mm
Trindybde	60 mm
Trintype	SL Step
Vangehøjde	73 mm
Vægt	6.9 kg
lodret stighøjde	1.2 m
nedre, ydre bredde	0.47 m

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15  
2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:  
stiger@zarges.dk

[www.zarges.com/dk](http://www.zarges.com/dk)

Effektiv 28.6.2026  
Forbehold for ændringer eller fejl.