



## Megastep B - 41190

Ekstrem belastningsevne i udførelse til begge sider:  
 250 kg bæreevne ved en forholdsvis lav vægt til selv  
 de mest krævende opgaver.

### Produkt beskrivelse

- Ekstrem belastningsevne i udførelse til begge sider:  
 250 kg bæreevne ved en forholdsvis lav vægt til selv  
 de mest krævende opgaver.
- Belastning maks. 250 kg.
- 60 mm dybe, brede trin med skridsikker rifling.
- Rene hænder takket være slidbestandige,  
 eloxerede, sorte vange.
- Robuste stålhængsler.
- Højstyrke polyesterbånd med indsyet  
 fastgørelsesflap – holdbare og slidstærke.
- Udskiftelige 2-komponent stigesko for skridsikker  
 stabilitet.
- Robust konstruktion: bertlede trin-vange-samling  
 mellem trin og stang med profiler af ekstruderet  
 aluminium.



### Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 131 professionel.

### Produktegenskaber

Antal trin	5
Antal trin	2 × 5
Arbejdshøjde	2.75 m



Belastning	max. 250 kg
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	eloxeret
Garanti	10 år
Grundareal	1,1 m × 0,5 m
Materiale	Aluminium
Sikring	Bæltebånd
Standarder	EN 131 professional
Stigelængde	1.5 m
Transportmål	1.535 mm × 510 mm × 190 mm
Trin-vangeforbindelse	Bertlet
Trinafstand lodret	265 mm
Trindybde	60 mm
Trintype	SL Step
Vangehøjde	73 mm
Vægt	8 kg
lodret stighøjde	1.47 m
nedre, ydre bredde	0.5 m

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

stiger@zarges.dk

[www.zarges.com/dk](http://www.zarges.com/dk)

Effektiv 28.6.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.