
DATABLAD

EFA L - 41253

Sikkerhedsenkeltstigen til hurtig anvendelse i kemiske eller elektriske omgivelser.







PRODUKT BESKRIVELSE

- Sikkerhedsenkeltstigen til hurtig anvendelse i kemiske eller elektriske omgivelser.
- Vanger og trin af glasfiberforstærket kunststof for særligt høj, kemisk bestandighed.
- Opfylder højspændingsprøvningen til stiger af isolerende materiale i henhold til DIN EN 61478 resp. VDE 0682, afsnit 6.5, kategori 1/30 KV.
- Egnet til arbejde under spænding (1.000 V AC, 1.500 V DC).
- Vanger og trin (30 mm x 30 mm) af glasfiberforstærket kunststof for særlig høj kemisk bestandighed.
- Ældningsbestandighed i henhold til DIN EN ISO 4892-2.
- Ydre bredde: 420 mm – særlig stabil.

HINTS OG SÆRLIGE FUNKTIONER

Bestillingsnr. 41255 i henhold til DIN EN 131-1 med stabilisator.
Opfylder standarden EN 131 professionel.

PRODUKTEGENSKABER

Egenskab	Værdi
Antal trin	10
Arbejdshøjde	3.85 m
Belastning	max. 150 kg
Certificering	TÜV-SÜD

Egenskab	Værdi
Garanti	10 år
Materiale	GFK
Standarder	EN 131 professional
Stigelængde	2.993 m
Transportmål	3.044 mm × 430 mm × 70 mm
Trinafstand lodret	265 mm
Trindybde	30 mm
Trintype	Riflet
Vangehøjde	58 mm
Vægt	8.6 kg

TILBEHØR OG RESERVEDELE

TILBEHØR 11



Håndliste
Varenummer 41960



Jordspidser
Varenummer 40939



Påsætningsplantform
Varenummer 40450



Stigeholder, kan låses
Varenummer 40998



Tagrendefastgørelse
Varenummer 40999



Tophjul
Varenummer 8110



Vangeforlænger
Varenummer 40922



Vægafstandsholder med værktøjsbakke.
Varenummer 40100



Vægstøtte / stabilisator
Varenummer 40250



Værktøjs bakke
Varenummer 40920



Værktøjstaske
Varenummer 40300

RESERVEDELE 4



Afstivning
Varenummer 820816



Bøsning
Varenummer 824455



Mærkat brugervejledning
Varenummer 800592



Udvendige sko
Varenummer 824409

ZARGES DANMARK
Roholmsvej 15
2620 Albertslund

Tel: +45-43640200
stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk
Effektiv 12.11.2026
Forbehold for ændringer eller fejl.