



Skyline EFA 2E - 41276

Specialstigen til arbejde under spænding eller i kemiske omgivelser med komfortabel højdeindstilling.

Produkt beskrivelse

- Specialstigen til arbejde under spænding eller i kemiske omgivelser med komfortabel højdeindstilling.
- Vanger og trin af glasfiberforstærket kunststof for særligt høj, kemisk bestandighed.
- Opfylder højspændingsprøvningen til stiger af isolerende materiale i henhold til DIN EN 61478 resp. VDE 0682, afsnit 6.5, kategori 1/30 KV.
- Egnet til arbejde under spænding (1.000 V AC, 1.500 V DC).
- Særlig enkel og bekvem højdeindstilling fra trin til trin med 280 mm ad gangen med tov og tophjul.
- Væghjul med skånende overflade.
- Vanger og trin (30 mm x 30 mm) af glasfiberforstærket kunststof for særlig høj kemisk bestandighed.
- Ældningsbestandighed i henhold til DIN EN ISO 4892-2.
- Understigens ydre bredde: 430 mm.
- Udskiftelige stigesko for skridsikker stabilitet.



Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 131 professionel.

Produktegenskaber



Antal trin	16
Antal trin	2 × 16
Arbejdshøjde	8.5 m
Belastning	max. 150 kg
Bredde tværstiver	1.2 m
Certificering	TÜV-SÜD
Garanti	10 år
Materiale	GFK
Standarder	EN 131 professional
Stigelængde, kørt ind	4.64 m
Stigelængde, kørt ud	7.72 m
Tophjul	Gummi
Transportmål	4.650 mm × 450 mm × 150 mm
Trinafstand lodret	270 mm
Trindybde	30 mm
Trintype	Riflet
Understigens ydre bredde	420 mm
Vangehøjde	90 mm
Vægt	41.3 kg

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15
2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:
stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 25.6.2026
Forbehold for ændringer eller fejl.