




Saferstep B - 41304

Sikker opstigning i begge retninger, også i store højder på trin med Safer-Step-teknologi.

Produkt beskrivelse

- Sikker opstigning i begge retninger, også i store højder på trin med Safer-Step-teknologi.
- Trin med ZARGES Safer Step Technology, 80 mm dybt.
- Slidbestandige, eloxerede vange-stænger.
- Robuste hængsler af trykstøbt aluminium.
- Højstyrke polyesterbånd med indsyet fastgørelsesflap – holdbare og slidstærke.
- Med en trinbredde på 280 mm tilbyder den den største arbejds højde i sin klasse.
- Udskiftelige 2-komponent stigesko for skridsikker stabilitet.
- Robust konstruktion: bertlede vange-samling mellem trin og stang med profiler af ekstruderet aluminium.



Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 131 professionel.

Produktegenskaber

| | |
|--------------|-------------|
| Antal trin | 4 |
| Antal trin | 2 × 4 |
| Arbejdshøjde | 2.55 m |
| Belastning | max. 150 kg |



| | |
|-----------------------|--|
| Certificering | TÜV-SÜD |
| Coating | eloxeret |
| Garanti | 10 år |
| Grundareal | 0,99 m × 0,47 m |
| Materiale | Aluminium |
| Sikring | Bæltebånd |
| Standarder | EN 131 professional |
| Stigelængde | 1.16 m |
| Transportmål | ca. 1.160 mm × ca. 470 mm × ca. 215 mm |
| Trin-vangeforbindelse | Bertlet |
| Trinafstand lodret | 265 mm |
| Trindybde | 80 mm |
| Trintype | Safer Step |
| Vangehøjde | 68 mm |
| Vægt | 6.1 kg |
| lodret stighøjde | 1.06 m |
| nedre, ydre bredde | 0.47 m |

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 1.7.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.