




## Saferstep B - 41316

Sikker opstigning i begge retninger, også i store højder på trin med Safer-Step-teknologi.

### Produkt beskrivelse

- Sikker opstigning i begge retninger, også i store højder på trin med Safer-Step-teknologi.
- Trin med ZARGES Safer Step Technology, 80 mm dybt.
- Slidbestandige, eloxerede vange-stænger.
- Robuste hængsler af trykstøbt aluminium.
- Højstyrke polyesterbånd med indsyet fastgørelsesflap – holdbare og slidstærke.
- Med en trinbredde på 280 mm tilbyder den den største arbejds højde i sin klasse.
- Udskiftelige 2-komponent stigesko for skridsikker stabilitet.
- Robust konstruktion: bertlede vange-samling mellem trin og stang med profiler af ekstruderet aluminium.



### Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 131 professionel.

### Produktegenskaber

Antal trin	16
Antal trin	2 × 16
Arbejdshøjde	5.7 m
Belastning	max. 150 kg



Certificering	TÜV-SÜD
Coating	eloxeret
Garanti	10 år
Grundareal	3,34 m × 0,82 m
Materiale	Aluminium
Sikring	Bæltebånd
Standarder	EN 131 professional
Stigelængde	4.51 m
Transportmål	4.510 mm × ca. 820 mm × ca. 215 mm
Trin-vangeforbindelse	Bertlet
Trinafstand lodret	265 mm
Trindybde	80 mm
Trintype	Safer Step
Vangehøjde	68 mm
Vægt	28.8 kg
lodret stighøjde	4.21 m
nedre, ydre bredde	0.82 m

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

[stiger@zarges.dk](mailto:stiger@zarges.dk)

[www.zarges.com/dk](http://www.zarges.com/dk)

Effektiv 1.7.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.