



ZAP Telemaster S - 41325

Sikker og fleksibel: højdeindstillelig platform med gelænder hele vejen rundt for en sikker stilling, enkel at flytte og til at klappe kompakt sammen.

Produkt beskrivelse

- Højdejusterbar platform med stor ståflade med gelænder hele vejen rundt for en sikker og komfortabel stilling.
- Enkel højdeindstilling efter skydestigeprincippet, på den måde kan forskellige højder nås med kun en platformstige.
- Meget enkel opbygning - håndlister og gelændere klappes automatisk op under opbygningen.
- Kan anvendes på trapper og kan klappes særligt kompakt sammen til transport og opbevaring.
- Kan nemt flyttes ved hjælp af to hjul på bagsiden.
- Stor ståflade 665 x 440 mm af 7-lags limet krydsfinerplade med gelænder og knæliste sikrer maksimal arbejdssikkerhed og en komfortabel stilling.
- Opfylder den nye europæiske standard DIN EN 131-7.
- Nem at flytte på grund af de to hjul, også i opbygget tilstand.
- Kompakte mål i sammenklappet tilstand, derfor nem at transportere og opbevare.
- Trin-vangeforbindelse med kvalitetsbertling fra ZARGES med stor styrke.
- Udskiftelige stigesko for skridsikker stabilitet.
- Kan anvendes på trapper.





- Bestillingsnr. 41325 er uden støtteben.
- Nødvendigt antal ballastvægte ved anvendelse
 udendørs: 4x (bestillingsnr. 41331).

Produktegenskaber

Aflægge bakke Aluminium	Antal trin inkl. platform 5	Arbejdshøjde 3.34 m	Belastning max. 150 kg	Bredde 2.16 m
Bredde, kørt ind 1 m	Bredde, kørt ud 1 m	Garanti 10 år	Gelænderhøjde 1 m	Grundareal, støtteben kørt ind L x B 1,45m × 1 m
Grundareal, støtteben kørt ud L x B 1,45m × 1 m	Højde inklusive gelænder max. 2.37 m	Længde 0.4 m	Længde, kørt ind 1.45 m	Længde, kørt ud 1.45 m
Materiale platform 7-lags, limet krydsfinerplade	Platformbredde 440 mm	Platformhøjde 0,81m / 1,08m / 1,34m	Platformlængde 665 mm	Standarder EN 131-7
Transportmål 2.160 mm × 1.020 mm × 400 mm	Trindybde 30 mm	Vægt 28 kg		