


## ZAP Telemaster S - 41327

Sikker og fleksibel: højdeindstillelig platform med gelænder hele vejen rundt for en sikker stilling, enkel at flytte og til at klappe kompakt sammen.

### Produkt beskrivelse

- Højdejusterbar platform med stor ståflade med gelænder hele vejen rundt for en sikker og komfortabel stilling.
- Enkel højdeindstilling efter skydestigeprincippet, på den måde kan forskellige højder nås med kun en platformstige.
- Meget enkel opbygning - håndlister og gelændere klappes automatisk op under opbygningen.
- Kan anvendes på trapper og kan klappes særligt kompakt sammen til transport og opbevaring.
- Kan nemt flyttes ved hjælp af to hjul på bagsiden.
- Stor ståflade 665 x 440 mm af 7-lags limet krydsfinerplade med gelænder og knæliste sikrer maksimal arbejdssikkerhed og en komfortabel stilling.
- Opfylder den nye europæiske standard DIN EN 131-7.
- Kompakte mål i sammenklappet tilstand, derfor nem at transportere og opbevare.
- Trin-vangeforbindelse med kvalitetsbertling fra ZARGES med stor styrke.
- Kan anvendes på trapper.
- Bestillingsnr. 41325 er uden støtteben.





## Produktegenskaber

|                                                                |                                                   |                                                                |                                  |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Aflægge bakke<br><b>Aluminium</b>                              | Antal trin inkl. platform<br><b>9</b>             | Arbejdshøjde<br><b>4.35 m</b>                                  | Belastning<br><b>max. 150 kg</b> | Bredde<br><b>2.72 m</b>                                         |
| Bredde, kørt ind<br><b>0.81 m</b>                              | Bredde, kørt ud<br><b>2.55 m</b>                  | Garanti<br><b>10 år</b>                                        | Gelænderhøjde<br><b>1 m</b>      | Grundareal, støtteben<br>kørt ind L x B<br><b>2,2m × 0,81 m</b> |
| Grundareal, støtteben<br>kørt ud L x B<br><b>2,2m × 2,55 m</b> | Højde inklusive<br>gelænder<br><b>max. 3.38 m</b> | Længde<br><b>0.4 m</b>                                         | Længde, kørt ind<br><b>2.2 m</b> | Længde, kørt ud<br><b>2.2 m</b>                                 |
| Materiale platform<br><b>7-lags, limet<br/>krydsfinerplade</b> | Platformbredde<br><b>440 mm</b>                   | Platformhøjde<br><b>1,31m / 1,6m /<br/>1,8m / 2,1m / 2,35m</b> | Platformlængde<br><b>665 mm</b>  | Standarder<br><b>EN 131-7</b>                                   |
| Transportmål<br><b>2.720 mm × 820<br/>mm × 400 mm</b>          | Trindybde<br><b>30 mm</b>                         | Vægt<br><b>38.5 kg</b>                                         |                                  |                                                                 |