



Saferstep S - 41376

Sikker opstigning, stabil ståflade – med Safer Step-trin, bred platform og imponerende arbejds højde.

Produkt beskrivelse

- Sikker opstigning, stabil ståflade – med Safer Step-trin, bred platform og imponerende arbejds højde.
- Stor platform for en sikker og bekvem stilling, også i forbindelse med længerevarende arbejde.
- Rummelig aflæggebakke i aluminium med masser af plads til værktøj og smådele.
- Ståplatform af strengpresset aluminiumprofil (300 mm x 250 mm) for en sikker og bekvem stilling, også i forbindelse med længerevarende arbejde.
- Trin med ZARGES Safer Step Technology, 80 mm dybt.
- Slidbestandige, eloxerede vange-stænger.
- Med en trinbredde på 280 mm tilbyder den den største arbejds højde i sin klasse.
- Højstyrke polyesterbånd med indsyet fastgørelsesflap – holdbare og slidstærke.
- Udskiftelige 2-komponent stigesko for skridsikker stabilitet.
- Robust konstruktion: bertlede trin-vange-samling med platform og profiler af ekstruderet aluminium.



Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 131 professionel.

Produktegenskaber



Aflægge bakke	Aluminium
Antal trin inkl. platform	6
Arbejdshøjde	3.6 m
Belastning	max. 150 kg
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	eloxeret
Garanti	10 år
Grundareal	1,25 m × 0,58 m
Materiale	Aluminium
Platformbredde	300 mm
Platformhøjde	1.59 m
Platformlængde	250 mm
Sikring	Bæltebånd
Standarder	EN 131 professional
Stigelængde	2.43 m
Transportmål	ca. 2.430 mm × ca. 580 mm × ca. 170 mm
Trin-vangeforbindelse	Bertlet
Trinafstand lodret	265 mm
Trindybde	80 mm
Trintype	Safer Step
Vangehøjde	68 mm
Vangehøjde	58 mm



Vangehøjde stige-/støttedel	68mm / 58mm
Vægt	9.9 kg
nedre, ydre bredde	0.58 m

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 9.6.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.