



Skymaster Plus X - 41578

En stige, mange funktioner: Den fleksible løsning for en sikker op- og nedstigning samt ekstra stabil stilling, særligt komfortabel og ekstra sikker i kraft af 80 mm dybe trin på overstigen.

Produkt beskrivelse

- En stige, mange funktioner: Den fleksible løsning for en sikker op- og nedstigning samt ekstra stabil stilling, særligt komfortabel og ekstra sikker i kraft af 80 mm dybe trin på overstigen.
- Særlig let på grund af kombinationen af trappestige og stige med trin (hybridkonstruktion).
- Højeste stabilitet på grund af fast forbindelse i begge sider.
- Med hjul på stabilisator for ergonomisk transport.
- Overstige med tophjul.
- Overstigen kan også anvendes separat som enkeltstige ved bestillingsnr. 41578-41579.
- Sikring mod udspreddning ved hjælp af højstyrke polyesterbånd med indsyet fastgørelsesflap.
- Optimale styringsbeslag med en vangeomsluttende profil.
- Trinkroge og styrebeslag kan udskiftes.
- Udskiftelige stigesko for skridsikker stabilitet.



Hints og særlige funktioner

Optimal stabilitet på grund af ekstra bred stabilisator og to faste forbindelser.

Opfylder standarden EN 131 professionel.



Produktegenskaber

| | |
|---|--|
| Antal trin | 8 |
| Antal trin | 3 × 8 |
| Arbejdshøjde som 3-delt enkeltstige | max. ca. 6.55 m |
| Belastning | max. 150 kg |
| Bredde tværstiver | 1 m |
| Certificering | TÜV-SÜD |
| Coating | Natur |
| Fast forbindelse | dobbelt |
| Garanti | 10 år |
| Længde som 2-delt enkeltstige og som wienerstige med isætningsdel | 4.13 m |
| Materiale | Aluminium |
| Standarder | EN 131 professional |
| Stigelængde som 3-delt enkeltstige | 5.81 m |
| Stigelængde, kørt ind | 2.45 m |
| Tophjul | Gummi |
| Transportmål | ca. 2.450 mm × ca. 500 mm × ca. 220 mm |
| Trin-vangeforbindelse | Bertlet |
| Trinafstand lodret | 265 mm |
| Trintype | Riflet |
| Vangehøjde | 73 mm |
| Vægt | 18.8 kg |



ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 13.5.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.