



Varioflex B - 41936

Specialstigen, som også sørger for sikker stabilitet i ujævnt terræn samt på trapper og afsatser.

Produkt beskrivelse

- Specialstigen, som også sørger for sikker stabilitet i ujævnt terræn samt på trapper og afsatser.
- Millimeternøjagtig, trinløs indstilling og sikker fastlåsning af hver enkelt stigevange med drejeregreb.
- Vangemål: 60 x 24 mm.
- Trin og vanger af ekstruderede aluminiumprofiler.
- Trin-vangeforbindelse med kvalitetsbertling fra ZARGES med stor styrke.
- Udskiftelige 2-komponent stigesko for skridsikker stabilitet.



Hints og særlige funktioner

Optimal til anvendelse på ekstremt vanskelig underlag.

Opfylder standarden EN 131 professionel.

Produktegenskaber

Antal trin	6
Antal trin	2 × 6
Arbejdshøjde	3 m
Belastning	max. 150 kg
Coating	Natur
Garanti	10 år



Materiale	Aluminium
Stigelængde uden forlængelse	1.8 m
Transportmål	1.850 mm × 600 mm × 140 mm
Trin-vangeforbindelse	Bertlet
Trinafstand lodret	265 mm
Trindybde	30 mm
Trintype	Riflet
Vægt	12.5 kg
ekstra indstillingsområde på stigedelen	0.4 m
ekstra indstillingsområde på støttedelen	1.3 m

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 7.4.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.