DATABLAD

Varioflex B - 41936

Specialstigen, som også sørger for sikker stabilitet i ujævnt terræn samt på trapper og afsatser.







PRODUKT BESKRIVELSE

- Specialstigen, som også sørger for sikker stabilitet i ujævnt terræn samt på trapper og afsatser.
- Millimeternøjagtig, trinløs indstilling og sikker fastlåsning af hver enkelt stigevange med drejegreb.
- Vangemål: 60 x 24 mm.
- Trin og vanger af ekstruderede aluminiumprofiler.
- Trin-vangeforbindelse med kvalitetsbertling fra ZARGES med stor styrke.
- Udskiftelige 2-komponent stigesko for skridsikker stabilitet.

HINTS OG SÆRLIGE FUNKTIONER

Optimal til anvendelse på ekstremt vanskelig underlag.
Opfylder standarden EN 131 professionel.

PRODUKTEGENSKABER

Egenskab	Værdi
Antal trin	6
Antal trin	2 × 6

Egenskab	Værdi
Arbejdshøjde	3 m
Belastning	max. 150 kg
Coating	Natur
Garanti	10 år
Materiale	Aluminium
Stigelængde uden forlængelse	1.8 m
Transportmål	1.850 mm × 600 mm × 140 mm
Trin-vangeforbindelse	Bertlet
Trinafstand lodret	265 mm
Trindybde	30 mm
Trintype	Riflet
Vægt	12.5 kg
ekstra indstillingsområde på stigedelen	0.4 m
ekstra indstillingsområde på støttedelen	1.3 m

TILBEHØR OG RESERVEDELE

TILBEHØR 2



Stigeholder, kan låses
Varenummer 40998



Værktøjs bakke
Varenummer 40920

RESERVEDELE 2



Indvendig sko
Varenummer 800140



Mærkat brugervejledning
Varenummer 800606

ZARGES DANMARK
Roholmsvej 15
2620 Albertslund

Tel: +45-43640200
stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk
Effektiv 10.11.2026
Forbehold for ændringer eller fejl.