



## Varioflex B - 41936

Specialstigen, som også sørger for sikker stabilitet i ujævnt terræn samt på trapper og afsatser.

### Produkt beskrivelse

- Specialstigen, som også sørger for sikker stabilitet i ujævnt terræn samt på trapper og afsatser.
- Millimeternøjagtig, trinløs indstilling og sikker fastlåsning af hver enkelt stigevange med drejeregreb.
- Vangemål: 60 x 24 mm.
- Trin og vanger af ekstruderede aluminiumprofiler.
- Trin-vangeforbindelse med kvalitetsbertling fra ZARGES med stor styrke.
- Udskiftelige 2-komponent stigesko for skridsikker stabilitet.



### Hints og særlige funktioner

Optimal til anvendelse på ekstremt vanskelig underlag. Opfylder standarden EN 131 professionel.



### Produktegenskaber

Antal trin <b>6</b>	Antal trin <b>2 x 6</b>	Arbejdshøjde <b>3 m</b>	Belastning <b>max. 150 kg</b>	Coating <b>Natur</b>
Garanti <b>10 år</b>	Materiale <b>Aluminium</b>	Stigelængde uden forlængelse <b>1.8 m</b>	Transportmål <b>1.850 mm x 600 mm x 140 mm</b>	Trin-vangeforbindelse <b>Bertlet</b>
Trinafstand lodret <b>265 mm</b>	Trindybde <b>30 mm</b>	Trintype <b>Riflet</b>	Vægt <b>12.5 kg</b>	ekstra indstillingsområde på stigedelen <b>0.4 m</b>
ekstra indstillingsområde på				



støttedelen

**1.3 m**