



## Nova S - 42456

Den robuste klassiker blandt ensidede trappestige –  
 ideel til mange forskellige håndværksopgaver.

### Produkt beskrivelse

- Den robuste klassiker blandt ensidede trappestige –  
 ideel til mange forskellige håndværksopgaver.
- Rummelig platform, der sikrer en behagelig stående  
 stilling.
- Værktøj og smådele er altid lige ved hånden takket  
 være den praktiske aflæggebakke.
- Nem op- og nedstigning på solide trin med en  
 dybde på 80 mm.
- Robust konstruktion: bertlede trin-vange-samling  
 med platform og profiler af ekstruderet aluminium.
- Stabilitet på grund skridsikre kunststofsko.
- Lukket trinprofil og integreret føringsrør.



### Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 131 professionel.

### Produktegenskaber

Aflægge bakke	Kunststof
Antal trin inkl. platform	6
Arbejdshøjde	3.25 m
Belastning	max. 150 kg
Certificering	TÜV-SÜD



Coating	Natur
Garanti	10 år
Grundareal	1,14 m × 0,49 m
Materiale	Aluminium
Platformbredde	250 mm
Platformhøjde	1.26 m
Platformlængde	250 mm
Standarder	EN 131 professional
Stigelængde	2.03 m
Transportmål	2.060 mm × 490 mm × 120 mm
Trin-vangeforbindelse	Bertlet
Trinafstand lodret	216 mm
Trindybde	80 mm
Trintype	Riflet
Vangehøjde	48 mm
Vangehøjde	48 mm
Vangehøjde stige-/støttedel	48mm / 48mm
Vægt	8 kg
lodret stighøjde	1.86 m
nedre, ydre bredde	0.49 m



ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

[stiger@zarges.dk](mailto:stiger@zarges.dk)

[www.zarges.com/dk](http://www.zarges.com/dk)

Effektiv 9.6.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.