



Nova S - 42457

Den robuste klassiker blandt ensidede trappestige –
 ideel til mange forskellige håndværksopgaver.

Produkt beskrivelse

- Den robuste klassiker blandt ensidede trappestige –
 ideel til mange forskellige håndværksopgaver.
- Rummelig platform, der sikrer en behagelig stående
 stilling.
- Værktøj og smådele er altid lige ved hånden takket
 være den praktiske aflæggebakke.
- Nem op- og nedstigning på solide trin med en
 dybde på 80 mm.
- Højstyrke polyesterbånd med indsyet
 fastgørelsesflap – holdbare og slidstærke.
- Robust konstruktion: bertlede trin-vange-samling
 med platform og profiler af ekstruderet aluminium.
- Stabilitet på grund skridsikre kunststofsko.
- Lukket trinprofil og integreret føringsrør.



Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 131 professionel.

Produktegenskaber

| | |
|---------------------------|-------------|
| Aflægge bakke | Kunststof |
| Antal trin inkl. platform | 7 |
| Arbejdshøjde | 3.5 m |
| Belastning | max. 150 kg |



| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Certificering | TÜV-SÜD |
| Coating | Natur |
| Garanti | 10 år |
| Grundareal | 1,28 m × 0,51 m |
| Materiale | Aluminium |
| Platfombredde | 250 mm |
| Platformhøjde | 1,48 m |
| Platformlængde | 250 mm |
| Sikring | Bæltebånd |
| Standarder | EN 131 professional |
| Stigelængde | 2,26 m |
| Transportmål | 2.270 mm × 520 mm × 120 mm |
| Trin-vangeforbindelse | Bertlet |
| Trinafstand lodret | 216 mm |
| Trindybde | 80 mm |
| Trintype | Riflet |
| Vangehøjde | 48 mm |
| Vangehøjde | 48 mm |
| Vangehøjde stige-/støttedel | 48mm / 48mm |
| Vægt | 9,1 kg |
| lodret stighøjde | 2,08 m |
| nedre, ydre bredde | 0,51 m |



ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 9.6.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.