



Nova B - 42467

Stigen, der kan bestiges fra begge sider, har en robust konstruktion og er beregnet til håndværkere med høje krav.

Produkt beskrivelse

- Stigen, der kan bestiges fra begge sider, har en robust konstruktion og er beregnet til håndværkere med høje krav.
- Stabilt opstigningsudstyr til afslappet arbejde i op til 3,65 meters højde.
- Nem op- og nedstigning på solide trin med en dybde på 80 mm.
- Stabilitet på grund skridsikre kunststofsko.
- Højstyrke polyesterbånd med indsyet fastgørelsesflap – holdbare og slidstærke.
- Robust konstruktion: bertlede vange-samling mellem trin og stang med profiler af ekstruderet aluminium.
- Robuste stålhængsler.
- Lukket trinprofil og integreret føringsrør.




Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 131 professionel.

Produktegenskaber

Antal trin	7
Antal trin	2 × 7
Arbejdshøjde	3.05 m



Belastning	max. 150 kg
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	Natur
Garanti	10 år
Grundareal	1,27 m × 0,54 m
Materiale	Aluminium
Sikring	Bæltebånd
Standarder	EN 131 professional
Stigelængde	1.61 m
Transportmål	1.610 mm × 540 mm × 140 mm
Trin-vangeforbindelse	Bertlet
Trinafstand lodret	216 mm
Trindybde	80 mm
Trintype	Riflet
Vangehøjde	48 mm
Vægt	14.6 kg
lodret stighøjde	1.5 m
nedre, ydre bredde	0.54 m

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 24.6.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.