



Nova B - 42470

Stigen, der kan bestiges fra begge sider, har en robust konstruktion og er beregnet til håndværkere med høje krav.

Produkt beskrivelse

- Stigen, der kan bestiges fra begge sider, har en robust konstruktion og er beregnet til håndværkere med høje krav.
- Stabilt opstigningsudstyr til afslappet arbejde i op til 3,65 meters højde.
- Nem op- og nedstigning på solide trin med en dybde på 80 mm.
- Stabilitet på grund skridsikre kunststofsko.
- Højstyrke polyesterbånd med indsyet fastgørelsesflap – holdbare og slidstærke.
- Robust konstruktion: bertlede vange-samling mellem trin og stang med profiler af ekstruderet aluminium.
- Robuste stålhængsler.
- Lukket trinprofil og integreret føringsrør.



Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 131 professionel.

Produktegenskaber

Antal trin	10
Antal trin	2 × 10
Arbejdshøjde	3.7 m



Belastning	max. 150 kg
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	Natur
Garanti	10 år
Grundareal	1,78 m × 0,61 m
Materiale	Aluminium
Sikring	Bæltebånd
Standarder	EN 131 professional
Stigelængde	2.3 m
Transportmål	2.300 mm × 610 mm × 140 mm
Trin-vangeforbindelse	Bertlet
Trinafstand lodret	216 mm
Trindybde	80 mm
Trintype	Riflet
Vangehøjde	48 mm
Vægt	21.5 kg
lodret stighøjde	2.15 m
nedre, ydre bredde	0.61 m

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 24.6.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.