



## Nova B - 42470

Fleksibelt opstigningsudstyr til sikker opstigning og arbejde i op til 3,65 meters højde.

### Produkt beskrivelse

- Flexibelt opstigningsudstyr til sikker opstigning og arbejde i op til 3,65 meters højde.
- Patenteret trinkonstruktion: robust, stabil, holdbar, bertlet trin-vangeforbindelse.
- Trin med 80 mm dybe ståflader.
- Sikring med perlonremme med stor trækstyrke med indsyet fastgørelseslask.
- Robuste stålhængsler.
- Stabilitet på grund skridsikre kunststofsko.
- Lukket trinprofil og integreret føringsrør.



### Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 131 professionel.

### Produktegenskaber

Antal trin	10
Antal trin	2 × 10
Arbejdshøjde	3.7 m
Belastning	max. 150 kg
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	Natur
Garanti	10 år



Grundareal	1,78 m × 0,61 m
Materiale	Aluminium
Sikring	Bæltebånd
Standarder	EN 131 professional
Stigelængde	2.3 m
Transportmål	2.300 mm × 610 mm × 140 mm
Trin-vangeforbindelse	Bertlet
Trinafstand lodret	216 mm
Trindybde	80 mm
Trintype	Riflet
Vangehøjde	48 mm
Vægt	21.5 kg
lodret stighøjde	2.15 m
nedre, ydre bredde	0.61 m

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

[stiger@zarges.dk](mailto:stiger@zarges.dk)

[www.zarges.com/dk](http://www.zarges.com/dk)

Effektiv 2.4.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.