




## Skymaster DX - 44837

Funktionalitet og fleksibilitet med basisudstyr og et optimalt forhold mellem pris-ydelse.

### Produkt beskrivelse

- Funktionalitet og fleksibilitet med basisudstyr og et optimalt forhold mellem pris-ydelse.
- Overstigen kan også anvendes separat som enkeltstige ved bestillingsnr. 44837-44840.
- Stabile trekanttrin med vandret ståflade i brugsstilling.
- Overstigen kan også anvendes separat som enkeltstige.
- Sikring mod udspredding ved hjælp af højstyrke polyesterbånd med indsyet fastgørelsesflap.
- Vanger af ekstruderede aluminiumprofiler for højeste stabilitet.
- Udskiftelige stigesko for skridsikker stabilitet.
- Trin-vangeforbindelse med kvalitetsbertling fra ZARGES med stor styrke.
- Kan ikke anvendes på trapper.



### Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 131 professionel.

### Produktegenskaber

Antal trin	7
Antal trin	3 × 7



Arbejdshøjde som 3-delt enkeltstige	5.2 m
Belastning	max. 150 kg
Bredde tværstiver	0.8 m
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	Natur
Garanti	10 år
Længde som 2-delt enkeltstige og som wienerstige med isætningsdel	3.25 m
Materiale	Aluminium
Standarder	EN 131 professional
Stigelængde som 3-delt enkeltstige	4.4 m
Stigelængde, kørt ind	2.14 m
Transportmål	2.130 mm × 500 mm × 170 mm
Trin-vangeforbindelse	Bertlet
Trinafstand lodret	265 mm
Trindybde	38 mm
Trintype	Riflet
Vangehøjde	58 mm
Vægt	13.8 kg

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15  
2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:  
[stiger@zarges.dk](mailto:stiger@zarges.dk)

[www.zarges.com/dk](http://www.zarges.com/dk)

Effektiv 9.6.2026  
Forbehold for ændringer eller fejl.