




Skymaster DX - 44839

Funktionalitet og fleksibilitet med basisudstyr og et optimalt forhold mellem pris-ydelse.

Produkt beskrivelse

- Funktionalitet og fleksibilitet med basisudstyr og et optimalt forhold mellem pris-ydelse.
- Overstigen kan også anvendes separat som enkeltstige ved bestillingsnr. 44837-44840.
- Stabile trekanttrin med vandret ståflade i brugsstilling.
- Overstigen kan også anvendes separat som enkeltstige.
- Sikring mod udspredding ved hjælp af højstyrke polyesterbånd med indsyet fastgørelsesflap.
- Vanger af ekstruderede aluminiumprofiler for højeste stabilitet.
- Udskiftelige stigesko for skridsikker stabilitet.
- Trin-vangeforbindelse med kvalitetsbertling fra ZARGES med stor styrke.
- Kan ikke anvendes på trapper.



Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 131 professionel.

Produktegenskaber

Antal trin	9
Antal trin	3 × 9



Arbejdshøjde som 3-delt enkeltstige	6.85 m
Belastning	max. 150 kg
Bredde tværstiver	1 m
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	Natur
Garanti	10 år
Længde som 2-delt enkeltstige og som wienerstige med isætningsdel	4.4 m
Materiale	Aluminium
Standarder	EN 131 professional
Stigelængde som 3-delt enkeltstige	6.1 m
Stigelængde, kørt ind	2.7 m
Transportmål	2.690 mm × 500 mm × 190 mm
Trin-vangeforbindelse	Bertlet
Trinafstand lodret	265 mm
Trindybde	38 mm
Trintype	Riflet
Vangehøjde	73 mm
Vægt	18 kg

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15
2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:
stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 9.6.2026
Forbehold for ændringer eller fejl.