



Skymaster DX - 44841

Funktionalitet og fleksibilitet med basisudstyr og et optimalt forhold mellem pris-ydelse.

Produkt beskrivelse

- Funktionalitet og fleksibilitet med basisudstyr og et optimalt forhold mellem pris-ydelse.
- Overstigen kan også anvendes separat som enkeltstige ved bestillingsnr. 44837-44840.
- Stabile trekanttrin med vandret ståflade i brugsstilling.
- Sikring mod udspreddning ved hjælp af højstyrke polyesterbånd med indsyet fastgørelsesflap.
- Vanger af ekstruderede aluminiumprofiler for højeste stabilitet.
- Udskiftelige stigesko for skridsikker stabilitet.
- Trin-vangeforbindelse med kvalitetsbertling fra ZARGES med stor styrke.
- Kan ikke anvendes på trapper.



Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 131 professionel.

Produktegenskaber

Antal trin	11
Antal trin	3 × 11



Arbejdshøjde som 3-delt enkeltstige	7.9 m
Belastning	max. 150 kg
Bredde tværstiver	1.1 m
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	Natur
Garanti	10 år
Længde som 2-delt enkeltstige og som wienerstige med isætningsdel	5.25 m
Materiale	Aluminium
Standarder	EN 131 professional
Stigelængde som 3-delt enkeltstige	7.2 m
Stigelængde, kørt ind	3.26 m
Transportmål	3.270 mm × 500 mm × 200 mm
Trin-vangeforbindelse	Bertlet
Trinafstand lodret	265 mm
Trindybde	38 mm
Trintype	Riflet
Vangehøjde	85 mm
Vægt	22.3 kg

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15
2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:
stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 9.6.2026
Forbehold for ændringer eller fejl.