



# Y-beholder og sanitær- emballage - 45051

Transport- og lagerbeholdere til militær anvendelse.

## Produkt beskrivelse

- Sidebeklædning svejset gennemgående.
- Robust 1,5 mm tyk plade
- Stabil bund-, kant- og lågprofil.
- Låg påhængslet med tætningsliste hele vejen rundt.
- Stabile støbte stablehjørner på låg og bund.
- Stablingsfodder på bunden med fastgørelseshuller indeni og udenpå.
- Vandtæt indtil underkant af håndtag på grund af silikonetætning indvendigt på bunden.
- Udstyret med snaplåse med opspringssikring.
- Ergonomiske Comfort-låse med lang levetid til mindst 20.000 betjeningscykluser.
- Låg til at tage af på B 40.1 Y, B 40.2 Y og B 40Y.
- Beskyttelsesgrad IP 54 i henhold til DIN EN 60 529 : 1992



## Hints og særlige funktioner

Frit gennemgangsmål, ca. 30 mm mindre end indvendigt mål (længde og bredde). Specialstørrelser på forespørgsel.

UN-godkendelse til transport af farligt gods mulig mod merpris.

## Produktegenskaber



Indv. mål L x B x H	380 mm x 265 mm x 220 mm
Maks. bruttomasse, godkendelse til farligt gods	25 kg
Udførelse	B5.2 Y
Udv. mål max. L x B x H	420 mm x 305 mm x 270 mm
Volumen	22 l
Vægt	4.2 kg

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15  
2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:  
stiger@zarges.dk

[www.zarges.com/dk](http://www.zarges.com/dk)

Effektiv 3.4.2026  
Forbehold for ændringer eller fejl.