DATABLAD

Y-beholder og sanitær-emballage - 45054

Transport- og lagerbeholdere til militær anvendelse.





PRODUKT BESKRIVELSE

- Sidebeklædning svejset gennemgående.
- Robust 1,5 mm tyk plade
- Stabil bund-, kant- og lågprofil.
- Låg påhængslet med tætningsliste hele vejen rundt.
- Robuste støbte hjørner på låget
- Stablingsfødder på bunden med fastgørelseshuller indeni og udenpå.
- Vandtæt ned til håndtagets underkant takket være en silikoneforsegling indvendigt i bunden.
- Udstyret med snaplåse med opspringssikring.
- Ergonomiske Comfort-låse med lang levetid til mindst 20.000 betjeningscyklusser.
- Låg til at tage af på B 40.1 Y, B 40.2 Y og B 40Y.
- Beskyttelsesgrad IP 54 i henhold til DIN EN 60 529 : 1992

HINTS OG SÆRLIGE FUNKTIONER

Frit gennemgangsmål, ca. 30 mm mindre end indvendigt mål (længde og bredde). Specialstørrelser på forespørgsel.
UN-godkendelse til transport af farligt gods mulig mod merpris.

PRODUKTEGENSKABER

Egenskab	Værdi
Indv. mål L x B x H	794 mm × 572 mm × 717 mm
Maks. bruttomasse, godkendelse til farligt gods	107 kg
Udførelse	B20.1 Y

Egenskab	Værdi
Udv. mål max. L x B x H	835 mm × 615 mm × 761 mm
Volumen	325 l
Vægt	17 kg

TILBEHØR OG RESERVEDELE

TILBEHØR 1



Farligt gods godkendelse
Varenummer 926000

ZARGES DANMARK
Roholmsvej 15
2620 Albertslund

Tel: +45-43640200
stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk
Effektiv 11.11.2026
Forbehold for ændringer eller fejl.