DATABLAD

Skaktafdækninger af aluminium med kar - 47004


Skaktafdækninger, der kan gås eller køres på, med valgbar overflade til indendørs og udendørs.



PRODUKT BESKRIVELSE

- I henhold til DIN EN 124 i forbindelse med DIN 1229.
- Konisk profilkonstruktion med multiforskruning.
- Let at åbne, klemmer ikke.
- Lugt- og regnvandstæt.
- Belastning ved overflade efter ønske: Testkraft 125 kN (=12,5 t), kun efter fyldning af dækselkarret med beton B 45 (kornstørrelse 0-8) på opstillingsstedet.
- Inkl. greb til at løfte (par) af rustfrit stål, et selvløftende greb til at åbne og et greb til at løfte.
- Beholderdybde 60 mm (heraf 40 mm belagt med konstruktionsstålgitter og 20 mm fri flade)





PRODUKTEGENSKABER

Egenskab	Værdi
Indvendig bredde skakt	600 mm
Indvendig længde skakt	600 mm
Indvendigt skaktmål	600mm × 600mm
Kardybde	60 mm
Konstruktionshøjde	80 mm
Materiale afdækning	Aluminium
Materiale ramme	Aluminium

Egenskab	Værdi
Transportmål	740 mm × 740 mm × 70 mm
Udv. mål max. L x B x H	740 mm × 740 mm

ZARGES DANMARK
Roholmsvej 15
2620 Albertslund

Tel: +45-43640200
stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk
Effektiv 12.11.2026
Forbehold for ændringer eller fejl.