



Skaktafdækninger af galvaniseret stål med kar - 47032

Skaktafdækninger, der kan gås eller køres på, med valgbar overflade til indendørs og udendørs.

Produkt beskrivelse

- I henhold til DIN EN 124 i forbindelse med DIN 1229.
- Konisk profilkonstruktion med multiforskruning.
- Let at åbne, klemmer ikke.
- Lugt- og regnvandstæt.
- Belastning ved overflade efter ønske: Testkraft 125 kN (=12,5 t), kun efter fyldning af dækselkarret med beton B 45 (kornstørrelse 0-8) på opstillingsstedet.
- Inkl. greb til at løfte (par) af rustfrit stål, et selvløftende greb til at åbne og et greb til at løfte.
- Beholderdybde 80 mm (heraf 40 mm belagt med konstruktionsstålgitter og 40 mm fri flade)



Produktegenskaber

Indvendig bredde skakt	400 mm
Indvendig længde skakt	600 mm
Indvendigt skaktmål	600mm × 400mm
Kardybde	80 mm
Konstruktionshøjde	90 mm
Materiale afdækning	Stål, galvaniseret



Materiale ramme	Stål, galvaniseret
Transportmål	720 mm × 520 mm × 70 mm
Udv. mål max. L x B x H	720 mm × 520 mm

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 27.6.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.