



# Skaktafdækninger af galvaniseret stål med kar - 47037

Skaktafdækninger, der kan gås eller køres på, med valgbar overflade til indendørs og udendørs.

## Produkt beskrivelse

- I henhold til DIN EN 124 i forbindelse med DIN 1229.
- Konisk profilkonstruktion med multiforskruning.
- Let at åbne, klemmer ikke.
- Lugt- og regnvandstæt.
- Belastning ved overflade efter ønske: Testkraft 125 kN (=12,5 t), kun efter fyldning af dækselkarret med beton B 45 (kornstørrelse 0-8) på opstillingsstedet.
- Inkl. greb til at løfte (par) af rustfrit stål, et selvløftende greb til at åbne og et greb til at løfte.
- Beholderdybde 80 mm (heraf 40 mm belagt med konstruktionsstålgitter og 40 mm fri flade)



## Produktegenskaber

Indvendig bredde skakt	600 mm
Indvendig længde skakt	1000 mm
Indvendigt skaktmål	1.000mm × 600mm
Kardybde	80 mm
Konstruktionshøjde	90 mm
Materiale afdækning	Stål, galvaniseret



Materiale ramme	Stål, galvaniseret
Transportmål	1.120 mm × 720 mm × 90 mm
Udv. mål max. L x B x H	1.120 mm × 720 mm

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

[stiger@zarges.dk](mailto:stiger@zarges.dk)

[www.zarges.com/dk](http://www.zarges.com/dk)

Effektiv 13.5.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.