



Skaktafdækninger af rustfrit stål med kar - 47070

Skaktafdækninger, der kan gås eller køres på, med valgbare overflade til indendørs og udendørs.


Produkt beskrivelse

- I henhold til DIN EN 124 i forbindelse med DIN 1229.
- Konisk profilkonstruktion med multiforskrugging.
- Let at åbne, klemmer ikke.
- Lugt- og regnvandstæt.
- Belastning ved overflade efter ønske: Testkraft 125 kN (=12,5 t), kun efter fyldning af dækselkarret med beton B 45 (kornstørrelse 0-8) på opstillingsstedet.
- Inkl. greb til at løfte (par) af rustfrit stål, et selvløftende greb til at åbne og et greb til at løfte.
- Beholderdybde 80 mm (heraf 40 mm belagt med konstruktionsstålgitter og 40 mm fri flade)



Produktegenskaber

Indvendig bredde skakt	1000 mm
Indvendig længde skakt	1000 mm
Indvendigt skaktmål	1.000mm × 1.000mm
Kardybde	80 mm
Konstruktionshøjde	90 mm
Transportmål	1.120 mm × 1.120 mm × 90 mm



Udv. mål max. L x B x H

1.120 mm × 1.120 mm

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 11.5.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.