DATABLAD

AXIC-Y - 47860

Dobbelt sikkerhedsbånd med elastiske arme i henhold til EN 354:2010 og integreret falddæmper i henhold til EN 355:2002. Den integrerede O-ring forhindrer, at armene vrider sig under brug. Længden er fleksibel og kan varieres mellem 1,40 m og 1,80 m. Sikringslinen er valgfrit udstyret med karabiner eller stilladskroge.



PRODUKT BESKRIVELSE

- Dobbelt sikkerhedsbånd i henhold til EN 354:2010 med falddæmper i henhold til EN 355:2002.
- Længden kan justeres mellem 1,40 og 1,80 m.
- Udstyret med karabiner eller stilladskroge.
- Takket være sin runde form sikrer den centrale RING-øje en optimal placering, der forhindrer, at den drejer sig.
- Velegnet til personer op til 150 kg.
- ZmartCheck – giver hurtig adgang til sikkerhedsrelevante oplysninger.
- Kantegnet RfU 11.074.

PRODUKTEGENSKABER

Egenskab	Værdi
Falddæmper	Ja
Karabin-fastgørelsespunkt-side	Missing translation
Maks. længde	1.8 m
Maksimal brugervægt	150 kg
Maksimal levetid	10 J

Egenskab	Værdi
Min. længde	1.4 m
Rækkevidde	1,4-1,8 m
Side om karabin-sikkerhedsseler	Twist-lock
Smart Check	Ja
Standarder	EN 354,EN 355
Velegnet til kanter	Ja
Vægt	1.85 kg

ZARGES DANMARK
Roholmsvej 15
2620 Albertslund

Tel: +45-43640200
stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk
Effektiv 29.11.2026
Forbehold for ændringer eller fejl.