DATABLAD

Liberex (vakuum) - 47938

Rappellerings- og redningsudstyret med løftefunktion til krævende redningsindsatser









PRODUKT BESKRIVELSE

- Liberex+-rappellerings- og redningsudstyret med integreret løftefunktion er specielt udviklet til professionelle redningsaktioner og udmærker sig ved sin høje bæreevne, robuste konstruktion og automatiske bremsesystem. Det muliggør sikre nedstigninger fra højder på op til 500 m. Særligt praktisk: Det integrerede håndhjul giver mulighed for præcis manuel styring under redningsindsatser, mens tilslutningen til en batteri bore/skruemaskine muliggør en hurtig og kraftbesparende op- eller nedstigning – ideelt til tidskritiske situationer.Udstyret med et 10,5 mm kerne-mantel-reb, det digitale ZmartCheck-system til hurtig information samt en QR-kode til en ukompliceret inspektionsvejledning er dette udstyr en pålidelig ledsager til enhver redningsindsats.
- Vakuumpakket udgave til opbevaring i op til 10 år uden vedligeholdelse, beskyttet mod fugt, UV-stråling, støv og mekaniske påvirkninger.
- ZmartCheck – giver hurtig adgang til sikkerhedsrelevante oplysninger.
- Høj bæreevne på op til 280 kg, certificeret til 2 personer
- Maks. højdeforskel 500 m for større fleksibilitet
- Faldhastighed 1 m/s
- Udstyret med øjeskruer til regulering af nedstigningshastigheden
- Tilslutning til batteri bore/skruemaskine til hurtig og kræftbesparende op- eller nedstigning
- Med håndhjul til redning
- Automatisk, redundant bremsesystem, der giver fuld kontrol

- Kernmantelreb med en diameter på 10,5 mm til sikker brug
- Kontrolinterval: hver 10.000 meter eller en gang om året
- Udstyret med Tri-Lock-karabiner for øget sikkerhed
- Aluminiumsbeholder for lang holdbarhed
- Inspektionsvejledninger kan åbnes via QR-kode – straks tilgængelige digitalt.

HINTS OG SÆRLIGE FUNKTIONER

EN 341-A, EN 1496-B

PRODUKTEGENSKABER

Egenskab	Værdi
Karabin-fastgørelsespunkt-side	Tri-lock
Længde	200 m
Maksimal levetid	10 J
Materiale	Kernmantel-reb 10,5 mm
Materiale i kabinettet	Aluminium
Nyttelast	280 kg
Side om karabin-sikkerhedsseler	Tri-lock
Standarder	EN 341-A,EN 1496-B
Vægt	18.3 kg

TILBEHØR OG RESERVEDELE

RESERVEDELE 1



Sæt til inspektion/rengøring af Liberex/Liberex+
Varenummer 47929

ZARGES DANMARK
Roholmsvej 15
2620 Albertslund

Tel: +45-43640200
stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk
Effektiv 29.11.2026
Forbehold for ændringer eller fejl.