



MultiTower S-PLUS 1T, 2,50 m - 52236

Stilladsløsningen med hjul for sikker og hurtig opbygning på grund af fortløbende gelænder, 2 meters platformafstand og færre enkeltdele.

Produkt beskrivelse

- Stilladsløsningen med hjul for sikker og hurtig opbygning på grund af fortløbende gelænder, 2 meters platformafstand og færre enkeltdele.
- Stilladsbredde: 0,75 m, stilladslængde: 2,50 m.
- Sikrere og hurtigere opbygning og afmontering på grund af fortløbende gelænder (i stedet for gelænder og diagonalstivere) og platforme for hver 2 meter.
- Arbejdshøjder fra 3,35 m til maks. 13,20 m, kan udbygges med seriedelev.
- Stilladsgruppe 3 (belastningsevne op til 200 kg/m²) i henhold til DIN EN 1004.
- Standardhjul: justerbare 200 mm drejelige hjul (bestillingsnr. 42917) til millimeternøjagtig højdeudligning.



Hints og særlige funktioner

Ved at tilføje de relevante S-PLUS-enkeltdele kan den sikre opbygning også anvendes til et standard Z 600-rullestillads med støtteben.

Produktegenskaber



Arbejdshøjde	4.5 m
Garanti	10 år
Hjul justerbare	Ja
Hjuldiameter	200 mm
Klotype	Automatisk
Platfombredde	0.6 m
Platformhøjde	2.5 m
Platformlængde	2.5 m
Platformstørrelse	0,6m × 2,5m
Standarder	EN 1004-1
Stilladsbredde	0.75 m
Stilladshøjde	3.75 m
Stilladsklasse	3 (= 200 kg/m ²)
Stilladslængde	2.5 m
Transportmål	2.800 mm × 900 mm × 500 mm
Trindiameter	50 mm
Vangediameter	50 mm
Vægt	132.5 kg

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15
2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:
stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 5.4.2026
Forbehold for ændringer eller fejl.