MultiTower S-PLUS 1T, 1,80 m - 52245

Stilladsløsningen med hjul for sikker og hurtig opbygning på grund af fortløbende gelænder, to meters platformafstand og færre enkeltdele.

Produkt beskrivelse

- Stilladsløsningen med hjul for sikker og hurtig opbygning på grund af fortløbende gelænder, to meters platformafstand og færre enkeltdele.
- Stilladsbredde: 0,75 m, stilladslængde: 1,80 m.
- Sikrere og hurtigere opbygning og afmontering på grund af fortløbende gelænder (i stedet for gelænder og diagonalstivere) og platforme for hver 2 meter.
- Arbejdshøjder fra 3,35 m til maks. 13,20 m, kan udbygges med seriedele.
- Stilladsgruppe 3 (belastningsevne op til 200 kg/m²) i henhold til DIN EN 1004.
- Standardhjul: justerbare 200 mm drejelige hjul (bestillingsnr. 42917) til millimeternøjagtig højdeudligning.

Hints og særlige funktioner

Ved at tilføje de relevante S-PLUS-enkeltdele kan den sikre opbygning også anvendes til et standard Z 600-rullestillads med støtteben.

Produktegenskaber

Arbejdshøjde **5.35 m**	Garanti **10 år**	Hjul justerbare **Ja**	Hjuldiameter **200 mm**	Klotype **Automatisk**
Platformbredde **0.6 m**	Platformhøjde **3.35 m**	Platformlængde **1.8 m**	Platformstørrelse **0,6m × 1,8m**	Standarder **EN 1004-1**
Stilladsbredde **0.75 m**	Stilladshøjde **4.6 m**	Stilladsklasse **3 (= 200 kg/m²)**	Stilladslængde **1.8 m**	Transportmål **2.100 mm × 900 mm × 600 mm**
Trindiameter **50 mm**	Vangediameter **50 mm**	Vægt **145.4 kg**		