



# MultiTower S-PLUS 1T, 1,80 m - 52255

Stilladsløsningen med hjul for sikker og hurtig opbygning på grund af fortløbende gelænder, to meters platformafstand og færre enkeltdele.

## Produkt beskrivelse

- Stilladsløsningen med hjul for sikker og hurtig opbygning på grund af fortløbende gelænder, to meters platformafstand og færre enkeltdele.
- Stilladsbredde: 0,75 m, stilladslængde: 1,80 m.
- Sikrere og hurtigere opbygning og afmontering på grund af fortløbende gelænder (i stedet for gelænder og diagonalstivere) og platforme for hver 2 meter.
- Arbejdshøjder fra 3,35 m til maks. 13,20 m, kan udbygges med seriedelev.
- Stilladsgruppe 3 (belastningsevne op til 200 kg/m<sup>2</sup>) i henhold til DIN EN 1004.
- Standardhjul: justerbare 200 mm drejelige hjul (bestillingsnr. 42917) til millimeternøjagtig højdeudligning.



## Hints og særlige funktioner

Ved at tilføje de relevante S-PLUS-enkeltdele kan den sikre opbygning også anvendes til et standard Z 600-rullestillads med støtteben.

## Produktegenskaber

Arbejdshøjde <b>6.45 m</b>	Garanti <b>10 år</b>	Hjul justerbare <b>Ja</b>	Hjuldiameter <b>200 mm</b>	Klotype <b>Automatisk</b>
Platformbredde <b>0.6 m</b>	Platformhøjde <b>4.45 m</b>	Platformlængde <b>1.8 m</b>	Platformstørrelse <b>0,6m x 1,8m</b>	Standarder <b>EN 1004-1</b>
Stilladsbredde	Stilladshøjde	Stilladsklasse	Stilladslængde	Transportmål



<b>0.75 m</b>	<b>5.7 m</b>	<b>3 (= 200 kg/m<sup>2</sup>)</b>	<b>1.8 m</b>	<b>2.100 mm × 900 mm × 700 mm</b>
Trindiameter <b>50 mm</b>	Vangediameter <b>50 mm</b>	Vægt <b>158.6 kg</b>		