



MultiTower S-PLUS 1T, 1,80 m - 52305

Stilladsløsningen med hjul for sikker og hurtig opbygning på grund af fortløbende gelænder, to meters platformafstand og færre enkeltdele.

Produkt beskrivelse

- Stilladsløsningen med hjul for sikker og hurtig opbygning på grund af fortløbende gelænder, to meters platformafstand og færre enkeltdele.
- Stilladsbredde: 0,75 m, stilladslængde: 1,80 m.
- Sikrere og hurtigere opbygning og afmontering på grund af fortløbende gelænder (i stedet for gelænder og diagonalstivere) og platforme for hver 2 meter.
- Arbejdshøjder fra 3,35 m til maks. 13,20 m, kan udbygges med seriedelev.
- Stilladsgruppe 3 (belastningsevne op til 200 kg/m²) i henhold til DIN EN 1004.
- Standardhjul: justerbare 200 mm drejelige hjul (bestillingsnr. 42917) til millimeternøjagtig højdeudligning.



Hints og særlige funktioner

Ved at tilføje de relevante S-PLUS-enkeltdele kan den sikre opbygning også anvendes til et standard Z 600-rullestillads med støtteben.

Produktegenskaber

Arbejdshøjde 11.2 m	Garanti 10 år	Hjul justerbare Ja	Hjuldiameter 200 mm	Klotype Automatisk
Platformbredde 0.6 m	Platformhøjde 9.2 m	Platformlængde 1.8 m	Platformstørrelse 0,6m x 1,8m	Standarder EN 1004-1
Stilladsbredde	Stilladshøjde	Stilladsklasse	Stilladslængde	Transportmål



0.75 m	10.45 m	3 (= 200 kg/m²)	1.8 m	2.100 mm × 900 mm × 1.200 mm
Trindiameter 50 mm	Vangediameter 50 mm	Vægt 275.4 kg		