



MultiTower S-PLUS 1T, 1,80 m - 52325

Stilladsløsningen med hjul for sikker og hurtig opbygning på grund af fortløbende gelænder, to meters platformafstand og færre enkeltdele.

Produkt beskrivelse

- Stilladsløsningen med hjul for sikker og hurtig opbygning på grund af fortløbende gelænder, to meters platformafstand og færre enkeltdele.
- Stilladsbredde: 0,75 m, stilladslængde: 1,80 m.
- Sikrere og hurtigere opbygning og afmontering på grund af fortløbende gelænder (i stedet for gelænder og diagonalstivere) og platforme for hver 2 meter.
- Arbejdshøjder fra 3,40 m til maks. 13,20 m, som kan udvides med standarddele.
- Stilladsgruppe 3 (belastning op til 200 kg/m²) i henhold til DIN EN 1004-1.
- Standardhjul: justerbare 200 mm drejelige hjul (bestillingsnr. 42917) til millimeternøjagtig højdeudligning.



Hints og særlige funktioner

Ved at tilføje de relevante S-PLUS-enkeltdele kan den mere sikre opstilling også eftermonteres på standardrullestilladser med støtteben.

Produktegenskaber



| | |
|-------------------|------------------------------|
| Arbejdshøjde | 13.2 m |
| Garanti | 10 år |
| Hjul justerbare | Ja |
| Hjuldiameter | 200 mm |
| Klotype | Automatisk |
| Platfombredde | 0.6 m |
| Platformhøjde | 11.2 m |
| Platformlængde | 1.8 m |
| Platformstørrelse | 0,6m × 1,8m |
| Standarder | EN 1004-1 |
| Stilladsbredde | 0.75 m |
| Stilladshøjde | 12.45 m |
| Stilladsklasse | 3 (= 200 kg/m ²) |
| Stilladslængde | 1.8 m |
| Transportmål | 2.100 mm × 900 mm × 1.500 mm |
| Trindiameter | 50 mm |
| Vangediameter | 50 mm |
| Vægt | 316.2 kg |

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15
2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:
stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 29.6.2026
Forbehold for ændringer eller fejl.