




# MultiTower S-PLUS 2T, 2,50 m - 52496

Maksimal arbejdsflade, sikrere og hurtigere opbygning på grund af fortløbende gelænder, platforme for hver 2 meter og færre enkeltdele.

## Produkt beskrivelse

- Maksimal arbejdsflade, sikrere og hurtigere opbygning på grund af fortløbende gelænder, platforme for hver 2 meter og færre enkeltdele.
- Sikrere og hurtigere opbygning og afmontering på grund af fortløbende gelænder (i stedet for gelænder og diagonalstivere) og platforme for hver 2 meter.
- Stilladsbredde: 1,35 m, stilladslængde: 2,50 m.
- Arbejdshøjder fra 3,40 m til maks. 13,20 m, som kan udvides med standarddele.
- Stilladsgruppe 3 (belastning op til 200 kg/m<sup>2</sup>) i henhold til DIN EN 1004-1.
- Standardhjul: justerbare 200 mm drejelige hjul (bestillingsnr. 42917) til millimeternøjagtig højdeudligning.



## Hints og særlige funktioner

Ved at tilføje de relevante S-PLUS-enkeltdele kan den mere sikre opstilling også eftermonteres på standardrullestilladser med støtteben.

## Produktegenskaber



Arbejdshøjde	10.4 m
Garanti	10 år
Hjul justerbare	Ja
Hjuldiameter	200 mm
Klotype	Automatisk
Platfombredde	1.2 m
Platformhøjde	8.4 m
Platformlængde	2.5 m
Platformstørrelse	1,2m × 2,5m
Stilladsbredde	1.35 m
Stilladshøjde	9.65 m
Stilladsklasse	3 (= 200 kg/m <sup>2</sup> )
Stilladslængde	2.5 m
Transportmål	2.800 mm × 1.500 mm × 1.100 mm
Trindiameter	50 mm
Vangediameter	50 mm
Vægt	393.4 kg

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

stiger@zarges.dk

[www.zarges.com/dk](http://www.zarges.com/dk)

Effektiv 28.6.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.