

# MultiTower S-PLUS 2T, 2,50 m - 52516

Maksimal arbejdsflade, sikrere og hurtigere opbygning på grund af fortløbende gelænder, platforme for hver 2 meter og færre enkeltdele.

## Produkt beskrivelse

- Maksimal arbejdsflade, sikrere og hurtigere opbygning på grund af fortløbende gelænder, platforme for hver 2 meter og færre enkeltdele.
- Sikrere og hurtigere opbygning og afmontering på grund af fortløbende gelænder (i stedet for gelænder og diagonalstivere) og platforme for hver 2 meter.
- Stilladsbredde: 1,35 m, stilladslængde: 2,50 m.
- Arbejdshøjder fra 3,35 m til maks. 13,20 m, kan udbygges med seriedelev.
- Stilladsgruppe 3 (belastningsevne op til 200 kg/m<sup>2</sup>) i henhold til DIN EN 1004.
- Standardhjul: justerbare 200 mm drejelige hjul (bestillingsnr. 42917) til millimeternøjagtig højdeudligning.




## Hints og særlige funktioner

Ved at tilføje de relevante S-PLUS-enkeltdele kan den sikre opbygning også anvendes til et standard Z 600-rullestillads med støtteben.

## Produktegenskaber

Arbejdshøjde <b>12.35 m</b>	Garanti <b>10 år</b>	Hjul justerbare <b>Ja</b>	Hjuldiameter <b>200 mm</b>	Klotype <b>Automatisk</b>
Platformbredde <b>1.2 m</b>	Platformhøjde <b>10.35 m</b>	Platformlængde <b>2.5 m</b>	Platformstørrelse <b>1,2m x 2,5m</b>	Stilladsbredde <b>1.35 m</b>
Stilladshøjde	Stilladsklasse	Stilladslængde	Transportmål	Trindiameter



11.6 m	3 (= 200 kg/m <sup>2</sup> )	2.5 m	2.800 mm × 1.500 mm mm × 1.300 mm	50 mm
Vangediameter 50 mm	Vægt 467.8 kg			