



# CompactMaster S-PLUS 1T

## - 53131

Det populære foldestillads nu også med sikker og hurtig opbygning med fortløbende gelænder, og platforme for hver 2 meter.

### Produkt beskrivelse

- Det populære foldestillads nu også med sikker og hurtig opbygning med fortløbende gelænder, og platforme for hver 2 meter.
- Basismodul kan let klappes sammen for hurtig opbygning og nedtagning.
- Stilladsbredde: 0,85 m (indtil yderkant hængsel, klaphed), stilladslængde: 1,80 m.
- Arbejdshøjder fra 3,75 m til maks. 13,55 m, kan udbygges med seriedelev.
- Stilladsgruppe 3 (belastning op til 200 kg/m<sup>2</sup>) i henhold til DIN EN 1004-1.
- Standardhjul: justerbare 150 mm-drejelige hjul (varenr. 42755) til højdejustering med millimeters nøjagtighed.



### Produktegenskaber

Arbejdshøjde	5.7 m
Garanti	10 år
Hjul justerbare	Ja
Hjuldiameter	150 mm
Klotype	Automatisk



Platfombredde	0.6 m
Platformhøjde	3.7 m
Platformlængde	1.8 m
Platformstørrelse	0,6m × 1,8m
Standarder	EN 1004-1
Stilladsbredde	0.85 m
Stilladshøjde	4.95 m
Stilladsklasse	3 (= 200 kg/m <sup>2</sup> )
Stilladslængde	1.8 m
Transportmål	0 mm0 mm0 mm
Trindiameter	50 mm
Vangediameter	50 mm
Vægt	147.8 kg

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

stiger@zarges.dk

[www.zarges.com/dk](http://www.zarges.com/dk)

Effektiv 28.6.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.