CompactMaster S-PLUS 1T - 53191

Det populære foldestillads nu også med sikker og hurtig opbygning med fortløbende gelænder, og platforme for hver 2 meter.

Produkt beskrivelse

- Det populære foldestillads nu også med sikker og hurtig opbygning med fortløbende gelænder, og platforme for hver 2 meter.
- Basismodul kan let klappes sammen for hurtig opbygning og nedtagning.
- Stilladsbredde: 0,85 m (indtil yderkant hængsel, klapenhed), stilladslængde: 1,80 m.
- Arbejdshøjder fra 3,75 m til maks. 13,55 m, kan udbygges med seriedele.
- Stilladsgruppe 3 (belastningsevne op til 200 kg/m²) i henhold til DIN EN 1004.
- Standardmæssige hjul: justerbare 150 mm-styrehjul (bestillingsnr. 42759) til millimeternøjagtig højdeudligning.

Produktegenskaber

Arbejdshøjde **11.6 m**	Garanti **10 år**	Hjul justerbare **Ja**	Hjuldiameter **150 mm**	Klotype **Automatisk**
Platformbredde **0.6 m**	Platformhøjde **9.6 m**	Platformlængde **1.8 m**	Platformstørrelse **0,6m × 1,8m**	Standarder **EN 1004-1**

Stilladsbredde	Stilladshøjde	Stilladsklasse	Stilladslængde	Transportmål
0.85 m	**10.85 m**	**3 (= 200 kg/m²)**	**1.8 m**	**0 mm0 mm0 mm**

Trindiameter	Vangediameter	Vægt
50 mm	**50 mm**	**273.8 kg**