DATABLAD

PaxTower 1T - 53511

Det praktiske 1-klik-klapstillads til den krævende håndværker. Hurtig opsætning, robust ståsted, sikkert arbejde.



PRODUKT BESKRIVELSE

- Nem enhåndsbetjening af folderammen med en robust låseknap: låsning og frigivelse med et enkelt klik.
- Patententeret fodlisteenhed: hurtigt placeret, hurtigt låst.
- Letløbende påstikningsskinne af hård plast: Ingen vridning, når udbygningsrammerne samles.
- I henhold til den nye standard EN 1004-1 – undtagen basispakke 53510.
- Stilladslængde: 1,80 m, stilladsbredde: 0,72 m.
- Iht. det nye EN 1004, stilladsklasse 3 (belastning på op til 200 kg/m²).
- 125 mm drejelige hjul med parkeringsbremse. De kan opgraderes til justerbare hjul med hjuladaptere (bestillingsnr. 42794).
- Vange- og trindiameter 45 mm.



PRODUKTEGENSKABER

Egenskab	Værdi
Arbejdshøjde	2.55 m
Garanti	10 år
Hjul justerbare	Ingen
Hjuldiameter	125 mm
Klotype	Automatisk

Egenskab	Værdi
Nem dørpassage	Ja
Platformbredde	0.6 m
Platformhøjde	0.55 m
Platformlængde	1.8 m
Platformstørrelse	0,6m × 1,8m
Standarder	EN 1004-1
Stilladsbredde	0.72 m
Stilladshøjde	1.65 m
Stilladsklasse	3 (= 200 kg/m²)
Stilladslængde	1.8 m
Transportmål	1.950 mm × 750 mm × 400 mm
Trindiameter	45 mm
Vangediameter	45 mm
Vægt	38.3 kg

ZARGES DANMARK
Roholmsvej 15
2620 Albertslund

Tel: +45-43640200
stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk
Effektiv 10.11.2026
Forbehold for ændringer eller fejl.