



## PaxTower 1T - 53514

Det praktiske 1-klik-klapstillads til den krævende håndværker. Hurtig opsætning, robust ståsted, sikkert arbejde.

### Produkt beskrivelse

- Nem enhåndsbetjening af folderammen med en robust låseknop: låsning og frigivelse med et enkelt klik.
- Patententeret fodlistenhed: hurtigt placeret, hurtigt låst.
- Letløbende påstikningsskinne af hård plast: Ingen vridning, når udbygningsrammerne samles.
- I henhold til den nye standard EN 1004-1 – undtagen basispakke 53510.
- Stilladslængde: 1,80 m, stilladsbredde: 0,72 m.
- Iht. det nye EN 1004, stilladsklasse 3 (belastning på op til 200 kg/m<sup>2</sup>).
- 125 mm drejelige hjul med parkeringsbremse. De kan opgraderes til justerbare hjul med hjuladaptere (bestillingsnr. 42794).
- Vange- og trindiameter 45 mm.



### Produktegenskaber

Arbejdshøjde	5.55 m
Garanti	10 år



Hjul justerbare	Ingen
Hjuldiameter	125 mm
Klotype	Automatisk
Nem dørpassage	Ja
Platfombredde	0.6 m
Platformhøjde	3.55 m
Platformlængde	1.8 m
Platformstørrelse	0,6m × 1,8m
Standarder	EN 1004-1
Stilladsbredde	0.72 m
Stilladshøjde	4.65 m
Stilladsklasse	3 (= 200 kg/m <sup>2</sup> )
Stilladslængde	1.8 m
Transportmål	2.150 mm × 750 mm × 950 mm
Trindiameter	45 mm
Vangediameter	45 mm
Vægt	95.3 kg

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

[stiger@zarges.dk](mailto:stiger@zarges.dk)

[www.zarges.com/dk](http://www.zarges.com/dk)

Effektiv 14.5.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.