




PaxTower S-PLUS 1T - 53522

Med fortløbende gelænder for endnu mere sikkerhed,
iht. det nye EN 1004:2020

Produkt beskrivelse

- Nem enhåndsbetjening af folderammen med en robust låseknop: låsning og frigivelse med et enkelt klik.
- Patententeret fodlisteenhed: hurtigt placeret, hurtigt låst.
- Letløbende påsætningsføring af hårdt kunststof: ingen fastklemning ved sammenføringen af udbygningsrammerne.
- Stilladslængde: 1,80 m, stilladsbredde: 0,72 m.
- Iht. det nye EN 1004, stilladsklasse 3 (belastning på op til 200 kg/m²).
- 125 mm drejelige hjul med parkeringsbremse. De kan opgraderes til justerbare hjul med hjuladptere (bestillingsnr. 42794).
- Vange- og trindiameter 45 mm.



Produktegenskaber

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|
| Arbejdshøjde 3.55 m | Garanti 10 år | Hjul justerbare Ingen | Hjuldiameter 125 mm | Klotype Automatisk |
| Nem dørpassage Ja | Platformbredde 0.6 m | Platformhøjde 1.55 m | Platformlængde 1.8 m | Platformstørrelse 0,6m x 1,8m |
| Standarder | Stilladsbredde | Stilladshøjde | Stilladsklasse | Stilladslængde |



| | | | | |
|---|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| EN 1004-1 | 0.72 m | 2.65 m | 3 (= 200 kg/m²) | 1.8 m |
| Transportmål 2.150 mm × 750 mm × 700 mm | Trindiameter 45 mm | Vangediameter 45 mm | Vægt 71.4 kg | |