



PaxTower S-PLUS 1T - 53522

Det praktiske 1-klik-klapstillads til den krævende håndværker med S-PLUS-gelænder for større sikkerhed ved opstilling og nedtagning.

Produkt beskrivelse

- Sikkerere og hurtigere opstilling takket være forudgående gelænderer og platforme med 2 meters afstand.
- Nem enhåndsbetjening af folderammen med en robust låseknop: låsning og frigivelse med et enkelt klik.
- Patententeret fodlistenhed: hurtigt placeret, hurtigt låst.
- Letløbende påstikningsskinne af hård plast: Ingen vridning, når udbygningsrammerne samles.
- Stilladslængde: 1,80 m, stilladsbredde: 0,72 m.
- Iht. det nye EN 1004, stilladsklasse 3 (belastning på op til 200 kg/m²).
- 125 mm drejelige hjul med parkeringsbremse. De kan opgraderes til justerbare hjul med hjuladptere (bestillingsnr. 42794).
- Vange- og trindiameter 45 mm.



Produktegenskaber

| | |
|--------------|--------|
| Arbejdshøjde | 3.55 m |
| Garanti | 10 år |



| | |
|-------------------|------------------------------|
| Hjul justerbare | Ingen |
| Hjuldiameter | 125 mm |
| Klotype | Automatisk |
| Nem dørpassage | Ja |
| Platfombredde | 0.6 m |
| Platformhøjde | 1.55 m |
| Platformlængde | 1.8 m |
| Platformstørrelse | 0,6m × 1,8m |
| Standarder | EN 1004-1 |
| Stilladsbredde | 0.72 m |
| Stilladshøjde | 2.65 m |
| Stilladsklasse | 3 (= 200 kg/m ²) |
| Stilladslængde | 1.8 m |
| Transportmål | 2.150 mm × 750 mm × 700 mm |
| Trindiameter | 45 mm |
| Vangediameter | 45 mm |
| Vægt | 71.4 kg |

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 26.6.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.