DATABLAD

PaxTower S-PLUS 1T - 53522

Det praktiske 1-klik-klapstillads til den krævende håndværker med S-PLUS-gelænder for større sikkerhed ved opstilling og nedtagning.

PRODUKT BESKRIVELSE

- Sikkerere og hurtigere opstilling takket være forudgående gelænderer og platforme med 2 meters afstand.
- Nem enhåndsbetjening af folderammen med en robust låseknap: låsning og frigivelse med et enkelt klik.
- Patententeret fodlisteenhed: hurtigt placeret, hurtigt låst.
- Letløbende påstikningsskinne af hård plast: Ingen vridning, når udbygningsrammerne samles.
- Stilladslængde: 1,80 m, stilladsbredde: 0,72 m.
- Iht. det nye EN 1004, stilladsklasse 3 (belastning på op til 200 kg/m²).
- 125 mm drejelige hjul med parkeringsbremse. De kan opgraderes til justerbare hjul med hjuladaptere (bestillingsnr. 42794).
- Vange- og trindiameter 45 mm.















PRODUKTEGENSKABER

Egenskab	Værdi
Arbejdshøjde	3.55 m
Garanti	10 år
Hjul justerbare	Ingen
Hjuldiameter	125 mm

Egenskab	Værdi
Klotype	Automatisk
Nem dørpassage	Ja
Platformbredde	0.6 m
Platformhøjde	1.55 m
Platformlængde	1.8 m
Platformstørrelse	0,6m × 1,8m
Standarder	EN 1004-1
Stilladsbredde	0.72 m
Stilladshøjde	2.65 m
Stilladsklasse	3 (= 200 kg/m²)
Stilladslængde	1.8 m
Transportmål	2.150 mm × 750 mm × 700 mm
Trindiameter	45 mm
Vangediameter	45 mm
Vægt	71.4 kg

ZARGES DANMARK
Roholmsvej 15
2620 Albertslund

Tel: +45-43640200
stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk
Effektiv 9.11.2026
Forbehold for ændringer eller fejl.