



PaxTower S-PLUS 1T - 53524

Det praktiske 1-klik-klapstillads til den krævende håndværker med S-PLUS-gelænder for større sikkerhed ved opstilling og nedtagning.

Produkt beskrivelse

- Sikkerere og hurtigere opstilling takket være forudgående gelænderer og platforme med 2 meters afstand.
- Nem enhåndsbetjening af folderammen med en robust låseknop: låsning og frigivelse med et enkelt klik.
- Patententeret fodlistenhed: hurtigt placeret, hurtigt låst.
- Letløbende påstikningsskinne af hård plast: Ingen vridning, når udbygningsrammerne samles.
- Stilladslængde: 1,80 m, stilladsbredde: 0,72 m.
- Iht. det nye EN 1004, stilladsklasse 3 (belastning på op til 200 kg/m²).
- 125 mm drejelige hjul med parkeringsbremse. De kan opgraderes til justerbare hjul med hjuladaptere (bestillingsnr. 42794).
- Vange- og trindiameter 45 mm.



Produktegenskaber



Arbejdshøjde	5.55 m
Garanti	10 år
Hjul justerbare	Ingen
Hjuldiameter	125 mm
Klotype	Automatisk
Nem dørpassage	Ja
Platfombredde	0.6 m
Platformhøjde	3.55 m
Platformlængde	1.8 m
Platformstørrelse	0,6m × 1,8m
Standarder	EN 1004-1
Stilladsbredde	0.72 m
Stilladshøjde	4.65 m
Stilladsklasse	3 (= 200 kg/m ²)
Stilladslængde	1.8 m
Transportmål	2.150 mm × 750 mm × 950 mm
Trindiameter	45 mm
Vangediameter	45 mm
Vægt	108 kg

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15
2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:
stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 12.5.2026
Forbehold for ændringer eller fejl.