




PaxTower S-PLUS 1T - 53524

Med fortløbende gelænder for endnu mere sikkerhed,
iht. det nye EN 1004:2020

Produkt beskrivelse

- Nem enhåndsbetjening af folderammen med en robust låseknop: låsning og frigivelse med et enkelt klik.
- Patententeret fodlisteenhed: hurtigt placeret, hurtigt låst.
- Letløbende påsætningsføring af hårdt kunststof: ingen fastklemning ved sammenføringen af udbygningsrammerne.
- Stilladslængde: 1,80 m, stilladsbredde: 0,72 m.
- Iht. det nye EN 1004, stilladsklasse 3 (belastning på op til 200 kg/m²).
- 125 mm drejelige hjul med parkeringsbremse. De kan opgraderes til justerbare hjul med hjuladptere (bestillingsnr. 42794).
- Vange- og trindiameter 45 mm.



Produktegenskaber

Arbejdshøjde	Garanti	Hjul justerbare	Hjuldiameter	Klotype
5.55 m	10 år	Ingen	125 mm	Automatisk



Nem dørpassage Ja	Platformbredde 0.6 m	Platformhøjde 3.55 m	Platformlængde 1.8 m	Platformstørrelse 0,6m × 1,8m
Standarder EN 1004-1	Stilladsbredde 0.72 m	Stilladshøjde 4.65 m	Stilladsklasse 3 (= 200 kg/m²)	Stilladslængde 1.8 m
Transportmål 2.150 mm × 750 mm × 950 mm	Trindiameter 45 mm	Vangediameter 45 mm	Vægt 108 kg	