



## Variomaster T - 53794

For hurtig anvendelse og sikker stabilitet: kan klappes kompakt sammen og opbygges hurtigt.

### Produkt beskrivelse

- For hurtig anvendelse og sikker stabilitet: kan klappes kompakt sammen og opbygges hurtigt.
- Enkel højdeindstilling ved hjælp af kun én person efter det selvlåsende skydestigeprincip.
- Kan nemt og kompakt klappes sammen til transport og opbevaring.
- Støtteben til at trække ud med stabile spindler for sikker stabilitet og udligning af ujævnheder i underlaget.
- Arbejdsplatform med stor flade 0,50 x 1,95 m, alternativt 0,60 x 2,50 m.
- Gelænder hele vejen rundt for maksimal arbejdssikkerhed.
- Enkel højdeindstilling efter det selvlåsende skydestigeprincip, på den måde kan forskellige højder nås med kun en arbejdsplatform.
- Betjening af højdejusteringen med én person.
- Kan nemt klappes sammen til transport og opbevaring.
- Takket være kørehjul i opbygget og i sammenklappet tilstand meget let at flytte samt ved transport gennem døre (bestillingsnr. 53794).
- Ved anvendelse indendørs er der ikke brug for ballastvægte.
- To størrelser med højdeindstilling fra 1,25 m til 2,46 m resp. 1,81 m til 3,58 m platformhøjde.





- Stilladsgruppe 3 (belastningsevne op til 200 kg/m<sup>2</sup>)  
i henhold til DIN EN 1004.

## Produktegenskaber

Arbejdshøjde	4.5 m
Belastning	max. 195 kg
Bredde, kørt ind	2.3 m
Bredde, kørt ud	2.3 m
Garanti	10 år
Gelænderhøjde	1 m
Grundareal, støtteben kørt ind L x B	0,8m × 2,3 m
Grundareal, støtteben kørt ud L x B	1,9m × 2,3 m
Længde, kørt ind	0.8 m
Længde, kørt ud	1.9 m
Materiale platform	Limet krydsfinerplade
Platformbredde	0.6 m
Platformhøjde	1,25m - 2,46m
Platformlængde	2.5 m
Stilladshøjde	2,31m - 3,52m
Stilladshøjde	2.31 m
Transportmål	2.290 mm × 780 mm × 750 mm
Trindybde	30 mm
Vægt	92 kg



ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

[stiger@zarges.dk](mailto:stiger@zarges.dk)

[www.zarges.com/dk](http://www.zarges.com/dk)

Effektiv 24.6.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.