



Variomaster T - 53795

For hurtig anvendelse og sikker stabilitet: kan klappes kompakt sammen og opbygges hurtigt.

Produkt beskrivelse

- For hurtig anvendelse og sikker stabilitet: kan klappes kompakt sammen og opbygges hurtigt.
- Enkel højdeindstilling ved hjælp af kun én person efter det selvlåsende skydestigeprincip.
- Kan nemt og kompakt klappes sammen til transport og opbevaring.
- Støtteben til at trække ud med stabile spindler for sikker stabilitet og udligning af ujævnheder i underlaget.
- Arbejdsplatform med stor flade 0,50 x 1,95 m, alternativt 0,60 x 2,50 m.
- Gelænder hele vejen rundt for maksimal arbejdssikkerhed.
- Enkel højdeindstilling efter det selvlåsende skydestigeprincip, på den måde kan forskellige højder nås med kun en arbejdsplatform.
- Betjening af højdejusteringen med én person.
- Kan nemt klappes sammen til transport og opbevaring.
- Takket være kørehjul i opbygget og i sammenklappet tilstand meget let at flytte samt ved transport gennem døre (bestillingsnr. 53794).
- Ved anvendelse indendørs er der ikke brug for ballastvægte.
- To størrelser med højdeindstilling fra 1,25 m til 2,46 m resp. 1,81 m til 3,58 m platformhøjde.





- Stilladsgruppe 3 (belastningsevne op til 200 kg/m²)
i henhold til DIN EN 1004.

Produktegenskaber

Arbejdshøjde	5.6 m
Belastning	max. 300 kg
Bredde, kørt ind	2.85 m
Bredde, kørt ud	2.85 m
Garanti	10 år
Gelænderhøjde	1 m
Grundareal, støtteben kørt ind L x B	1,2m x 2,85 m
Grundareal, støtteben kørt ud L x B	2,3m x 2,85 m
Længde, kørt ind	1.2 m
Længde, kørt ud	2.3 m
Materiale platform	Limet krydsfinerplade
Platformbredde	0.6 m
Platformhøjde	1,81m - 3,58m
Platformlængde	2.5 m
Stilladshøjde	2,87m - 4,64m
Stilladshøjde	2.87 m
Transportmål	2.850 mm x 1.180 mm x 750 mm
Trindybde	30 mm
Vægt	119 kg



ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 27.6.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.