



Højdeindstillelig arbejdsplatform – ekstraplatforme og understel

Sikkert arbejde i højder.

Produkt beskrivelse

- Vælg mellem en platform uden ekstraplatform, med fast ekstraplatform eller med sammenklappelig ekstraplatform. Valgmulighederne med ekstra platforme har automatisk et understel med udtræk og spindler.
- Let at køre med drejelige hjul og sikker stabilitet på grund af ekstra udtræk og spindler med den ekstra platform.
- En endnu mere fleksibel adgang med fremspringet på den mulige ekstra platform (fast eller sammeklappelig).
- Udnyt platformstørrelsen og den totale belastning op til 300 kg til at arbejde to sammen - også på den mulige ekstra platform.



Hints og særlige funktioner

Hvis dine krav ikke kan opfyldes med det eksisterende modulsystem, kan vi også levere en løsning afstemt efter dine krav!

Anvendt standard: DIN EN ISO 14 122.

Produktvarianter



	40060010	40060011	40060013	40060014	40060016
Model	L	M	L	M	L
Platformbredde	1240 mm	1240 mm	1740 mm	1740 mm	1740 mm
Platformlængde	3690 mm	2890 mm	3690 mm	2890 mm	3690 mm
Standarder	-	-	-	-	NF EN ISO 14122-4
Udførelse	Uden ekstraplatform, med basisunderstel	Uden ekstraplatform, med basisunderstel	Med fast ekstraplatform 500 mm, understel med udtræk og spindler	Med fast ekstraplatform 500 mm, understel med udtræk og spindler	Med sammenklappelig ekstraplatform 500 mm, understel med udtræk og spindler
Vægt	75.4 kg	65.3 kg	141.6 kg	126.9 kg	121.9 kg

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15
 2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:
 stiger@zarges.dk

www.zarges.com/dk

Effektiv 13.6.2026
 Forbehold for ændringer eller fejl.