



# Y-beholder og sanitær- emballage

Transport- og lagerbeholdere til militær anvendelse.

## Produkt beskrivelse

- Sidebeklædning svejset gennemgående.
- Robust 1,5 mm tyk plade
- Stabil bund-, kant- og lågprofil.
- Låg påhængslet med tætningsliste hele vejen rundt.
- Robuste støbte hjørner på låget
- Stablingsfodder på bunden med fastgørelseshuller indeni og udenpå.
- Vandtæt ned til håndtagets underkant takket være en silikoneforsegling indvendigt i bunden.
- Udstyret med snaplåse med opspringssikring.
- Ergonomiske Comfort-låse med lang levetid til mindst 20.000 betjeningscykluser.
- Låg til at tage af på B 40.1 Y, B 40.2 Y og B 40Y.
- Beskyttelsesgrad IP 54 i henhold til DIN EN 60 529 : 1992



## Hints og særlige funktioner

Frit gennemgangsmål, ca. 30 mm mindre end indvendigt mål (længde og bredde). Specialstørrelser på forespørgsel.

UN-godkendelse til transport af farligt gods mulig mod merpris.

## Produktvarianter



	45051	45050	45052	45055	45053	45054
Indv. mål L x B x H	380 mm x 265 mm x 220 mm	570 mm x 380 mm x 220 mm	570 mm x 380 mm x 466 mm	794 mm x 572 mm x 220 mm	794 mm x 572 mm x 466 mm	794 mm x 572 mm x 717 mm
Maks. bruttomasse, godkendelse til farligt gods	25 kg	32 kg	46 kg	46 kg	76 kg	107 kg
Udførelse	B5.2 Y	B5 Y	B10 Y	B20.2 Y	B20 Y	B20.1 Y
Udv. mål max. L x B x H	420 mm x 305 mm x 270 mm	615 mm x 420 mm x 270 mm	615 mm x 420 mm x 516 mm	835 mm x 615 mm x 270 mm	835 mm x 615 mm x 516 mm	835 mm x 615 mm x 761 mm
Volumen	22 l	47 l	100 l	99 l	211 l	325 l
Vægt	4.2 kg	6.4 kg	7.6 kg	11.4 kg	13.8 kg	17 kg

	45058	45056	45057
Indv. mål L x B x H	1.175 mm x 793 mm x 220 mm	1.175 mm x 793 mm x 465 mm	1.175 mm x 793 mm x 717 mm
Maks. bruttomasse, godkendelse til farligt gods	75 kg	137 kg	200 kg
Udførelse	B40.2 Y	B40 Y	B40.1 Y
Udv. mål max. L x B x H	1.215 mm x 833 mm x 270 mm	1.215 mm x 833 mm x 516 mm	1.215 mm x 833 mm x 761 mm
Volumen	205 l	433 l	668 l
Vægt	18 kg	22 kg	25.7 kg

ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

stiger@zarges.dk

[www.zarges.com/dk](http://www.zarges.com/dk)

Effektiv 29.6.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.