



# "Mitraset Classic 19"- kabinet"

Transportkuffert til opbevaring af elektronisk udstyr i 19"-format

## Produkt beskrivelse

- Beskyttelse mod mekaniske påvirkninger såsom stød, slag og vibrationer. Valgfri beskyttelse mod elektromagnetisk interferens.
- Kapslingsklasse IP 65.
- Beskyttelse mod miljøpåvirkninger som varme, fugt, vand og støv.
- Til nyttelast på op til 100 kg. Større nyttelast skal vurderes i hvert enkelt tilfælde.
- 3–16 højdeenheder (HE), nominal dybde (NT) 219–762 mm.
- Kabinetter med nominal dybde 219 mm, 350 mm og 480 mm kan stables oven på hinanden.
- Elastisk ophængt svingramme.
- Stablingssegmenter på kabinettet foroven og forned.
- Sidevægge med fordybninger til faldgreb.
- Fordybning også egnet til beskyttet montering af trykkudligningsventiler og fugtighedsvisning.
- Låg med hurtige vridelukker.
- ZARGES Comfort-håndtag til ergonomisk håndtering.
- Godkendelse i henhold til VG 95447.
- Testet i henhold til AECTP-standarder.
- Kontrol i henhold til MIL-STD-810.
- Betydeligt bedre afskærmningsegenskaber sammenlignet med plastkabinetter. Om nødvendigt





kan disse forbedres yderligere ved hjælp af særlige foranstaltninger.

- Der kan foretages specialtilpasninger.
- Produceret i Tyskland

## Hints og særlige funktioner

Kan også leveres som UN-godkendt emballage til farligt gods.

Omfangsrigt specialudstyr til talrige anvendelsesmuligheder.

## Produktvarianter

	45702	45708	45714	45726	45720	45732
Monteringshøjde	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	7 HE/U	6 HE/U	8 HE/U
Nominel dybde	219 mm	219 mm	219 mm	219 mm	219 mm	219 mm
Udv. mål max. L x B x H	303 mm x 534 mm x 214,5 mm	303 mm x 534 mm x 259 mm	303 mm x 534 mm x 303,5 mm	303 mm x 534 mm x 392,5 mm	303 mm x 534 mm x 348 mm	303 mm x 534 mm x 437 mm
Vægt	6.6 kg	7 kg	7.3 kg	7.8 kg	7.5 kg	8.2 kg

	45738	45744	45750	45756	45704	45710
Monteringshøjde	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U	3 HE/U	4 HE/U
Nominel dybde	219 mm	219 mm	219 mm	219 mm	350 mm	350 mm
Udv. mål max. L x B x H	303 mm x 534 mm x 481,5 mm	303 mm x 534 mm x 526 mm	303 mm x 534 mm x 570,5 mm	303 mm x 534 mm x 615 mm	434 mm x 534 mm x 214,5 mm	434 mm x 534 mm x 259 mm
Vægt	8.4 kg	8.6 kg	8.8 kg	9 kg	8.6 kg	9 kg



	45716	45722	45728	45734	45740	45746
Monteringshøjde	5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U	9 HE/U	10 HE/U
Nominel dybde	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Udv. mål max. L x B x H	434 mm x 534 mm x 303,5 mm	434 mm x 534 mm x 348 mm	434 mm x 534 mm x 348 mm	434 mm x 534 mm x 437 mm	434 mm x 534 mm x 481,5 mm	434 mm x 534 mm x 526 mm
Vægt	9.3 kg	9.6 kg	10 kg	10.3 kg	10.7 kg	11 kg

	45752	45758	45706	45712	45718	45724
Monteringshøjde	11 HE/U	12 HE/U	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	6 HE/U
Nominel dybde	350 mm	350 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm
Udv. mål max. L x B x H	434 mm x 534 mm x 570,5 mm	434 mm x 534 mm x 615 mm	564 mm x 534 mm x 214,5 mm	564 mm x 534 mm x 259 mm	564 mm x 534 mm x 303,5 mm	564 mm x 534 mm x 348 mm
Vægt	11.3 kg	11.6 kg	10.7 kg	11.1 kg	11.4 kg	11.9 kg

	45730	45736	45742	45748	45754	45760
Monteringshøjde	7 HE/U	8 HE/U	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U
Nominel dybde	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm
Udv. mål max. L x B x H	564 mm x 534 mm x 392,5 mm	564 mm x 534 mm x 437 mm	564 mm x 534 mm x 481,5 mm	564 mm x 534 mm x 526 mm	564 mm x 534 mm x 570,5 mm	564 mm x 534 mm x 615 mm
Vægt	12.2 kg	12.6 kg	13 kg	13.3 kg	13.7 kg	14.1 kg

	45803	45804	45805	45806	45807	45808
Monteringshøjde	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U
Nominel dybde	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm
Udv. mål max. L x B x H	704 mm x 534 mm x 214,5 mm	704 mm x 534 mm x 259 mm	704 mm x 534 mm x 303,5 mm	704 mm x 534 mm x 348 mm	704 mm x 534 mm x 392,5 mm	704 mm x 534 mm x 437 mm
Vægt	13.5 kg	14.1 kg	14.7 kg	15.2 kg	15.9 kg	16.6 kg



	45809	45810	45811	45812	45814	45816
Monteringshøjde	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U	14 HE/U	16 HE/U
Nominel dybde	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm
Udv. mål max. L x B x H	704 mm x 534 mm x 481,5 mm	704 mm x 534 mm x 526 mm	704 mm x 534 mm x 570,5 mm	704 mm x 534 mm x 615 mm	704 mm x 534 mm x 704 mm	704 mm x 534 mm x 793 mm
Vægt	17.1 kg	17.5 kg	24.7 kg	18.6 kg	19.9 kg	–

	45863	45864	45865	45866	45867	45868
Monteringshøjde	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U
Nominel dybde	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm
Udv. mål max. L x B x H	856 mm x 534 mm x 214,5 mm	856 mm x 534 mm x 259 mm	856 mm x 534 mm x 303,5 mm	856 mm x 534 mm x 348 mm	856 mm x 534 mm x 392,5 mm	856 mm x 534 mm x 437 mm
Vægt	16.2 kg	16.8 kg	17.4 kg	17.9 kg	18.6 kg	19.3 kg

	45869	45870	45871	45872	45874	45876
Monteringshøjde	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U	14 HE/U	16 HE/U
Nominel dybde	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm
Udv. mål max. L x B x H	856 mm x 534 mm x 481,5 mm	856 mm x 534 mm x 526 mm	856 mm x 534 mm x 570,5 mm	856 mm x 534 mm x 615 mm	856 mm x 534 mm x 704 mm	856 mm x 534 mm x 793 mm
Vægt	19.8 kg	20.2 kg	20.8 kg	21.3 kg	22 kg	23.8 kg

	45878
Monteringshøjde	18 HE/U
Nominel dybde	762 mm
Udv. mål max. L x B x H	856 mm x 534 mm x 882 mm
Vægt	25.6 kg



ZARGES Danmark

Roholmsvej 15

2620 Albertslund

Tel: +45-43640200

Fax:

[stiger@zarges.dk](mailto:stiger@zarges.dk)

[www.zarges.com/dk](http://www.zarges.com/dk)

Effektiv 28.6.2026

Forbehold for ændringer eller fejl.